

NEW!


GD 1802 TX Stampante Base Acqua / Sublimatica



Performance Eccellenti

Funzioni user friendly

1. Set dell'origine di stampa automatico o manuale
2. Calibrazione del feeding durante la stampa
3. Controllo stampante da pannello o da pc
4. Pulizia automatica continua dei canali inchiostro




Teste di Stampa Epson® EPS 3200



Sistema di pulizia automatica



Bulk System super-stabile



Dot variabile 3.5pl

Alta Velocità + Alta Qualità

Stampe sempre perfette

Risultati eccellenti anche alle velocità più elevate grazie alla tecnologia intelligente a getto d'inchiostro e alle teste Epson® EPS 3200 con dot variabile. La soluzione perfetta per ogni stampatore!



Design meccanico industriale



Riavvolgitore
tensionato



Asciugatori
integrati

- Servo motore di alta qualità e lunga durata
- Nuova struttura dei pinch roller a gruppi di tre per un trascinamento sempre perfetto
- Sistema di pulizia automatico con nuova valvola di controllo per assicurare un flusso di inchiostro sempre stabile
- Bulk system con avviso sonoro di fine inchiostro



APPLICAZIONI: manifesti, light box, adesivi per auto personalizzati, carta da parati, tessuti, etichette (anche su media dorati e argentati), confezioni regalo di fascia alta, imballaggi, pannelli industriali, vetrofanie, ecc.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello		GD 1802 TX
Teste di stampa		N.2 Epson® EPS 3200
Tecnologia di stampa		Inkjet piezoelettrica
Supporti di stampa	Larghezza	Fino a 1820 mm
	Spessore	Fino a 1 mm
	Peso	Fino a 60 kg
Luce di stampa		1800 mm
Inchiostri	Tipo	Solvente, Eco-Solvente
	Capacità	Cartucce da 220ml con Bulk System in continuo (bottiglie da 1.5 L)
	Colori	4 / 6 / 8 CMYK / CMYKLcLm / CMYKx2
Velocità di stampa		70 mq/h (2 passi) - 37 mq/h (4 passi) - 20 mq/h (6 passi)
Risoluzione massima		1800 dpi
Interfaccia		USB 3.0
Alimentazione		AC 220V ± 10%, 50/60 HZ
Dimensioni (stand compreso)		3213 (l) x 970 (p) x 1388 (h) mm
Peso (stand compreso)		400 kg
Dimensioni packaging		3380 (l) x 1150 (p) x 1610 (h) mm
Peso packaging		520 kg
Ambiente	Accessa	Temperatura: 15°C - 32°C / Umidità relativa: 35 - 80%
	Spenta	Temperatura: 5°C - 40°C / Umidità relativa: 20 - 80%
Accessori inclusi		Cavo USB, passa carta, manuale, bottiglia per drenaggio, RIP software.

GD 1802 TX

2 passi	70 m²/h
4 passi	37 m²/h
6 passi	20 m²/h

SHANGHAI GRANDO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Indirizzo: A1 Block, No.3802, Shengang Road, Songjiang District, Shanghai, China

Sito web: www.grando-dg.it / Email: info@grando-dg.it

Rivenditore autorizzato

